

## HUECK VOLATO S

### Konstruktion

- 3-kammerprofil med 30 mm PA isolator, rullet sammen i værket
- smalle ansigtstflader, sidekarm 28,5 mm  
bund-topkarm 45 mm, sidefløje 51 mm  
bund-topfløje 67 mm, sprosse 65 mm
- bændig konstruktion af fløje/karm
- skjult vanddræn
- kan kobles sammen med HUECK LAMBDA
- indbygning i facaden med særskild profil
- muslingsgreb og 3-punktlås står til rådighed

### Åbninger

fra 2 op til 6 skydefløje, 2- og 3 sporsprofil

### Fyldinger

24 mm op til 30 mm

### Tætninger

- kunststoftætninger
- EPDM-tætning på labyrintprofiler
- U-formede glastætninger på gering eller omløbende

### Dimensioner/vægt

- maks. h= 2.200 mm/ maks. b= 2.000 mm
- maks. 200 kg per fløje

### Klassificering

- $U_w$  1.8 W/m<sup>2</sup>K som 2-fløjet med  $U_g$  1.1 W/m<sup>2</sup>K
- slagregntæthed klass 7A (EN 12208)
- lufttæthed klass 4 (EN 12207)
- vindlast klass B1 (EN 12210)

