

HUECK LAMBDA 77 L IF Skjult Vindue



Konstruktion

- 3-kammerprofil med 35 mm PA-isolator, rullet sammen i værket
- Karmdybde 77 mm, opluksdybde 81 mm
- Yderligere isoleringskiler til termisk forbedring som tilvalg
- Til vindues- og fastfeltkonstruktioner, også med karm til facader og som skjult vindue (IF)

Åbninger

Indadgående som:

- Drej/drej-kip/løspost/kip og klap vindue

Fyldinger

- 20 mm op til 48 mm

Tætninger

- Midtertætning med 4-kammersystem til høj isolering og med vulkaniserede hjørnedele
- EPDM-tætninger med smalle ansigtsflader
- Alle tætninger i polymerkvalitet til selvrensende ruder

Dimensioner / vægt



- b = 420-1.600 mm, h = 450-2.250 mm
- Maks. 130 kg

Beslag

- Afprøvede beslagsdele (RAL Gütezeichen)
- Synlige og skjulte beslag

Klassificering

- $U_f = 1.8 - 2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN ISO 10077-2)
- Slagregntæthed klasse E 1350 (EN 12208)
- Lufttæthed klasse 4 (EN 12207)
- Vindlast klasse C5-B5 (EN 12210)
- CE-mærket system og godkendt til brandventilation (EN 12 101)



Isoleringskiler som tilvalg

