



**HUECK** Lambda DS 075

**BRONZE**

## Døre til dagens byggeri



### Konstruktion

- 75 mm-profilsystem i aluminium med LambdaTherm isolering eco/plus/pro
- slanke profilgeometrier f.o.m. 65mm, karm og ramme med 146 mm
- symetriske profilkamre til fordelagtigt isothermforløb og til forenklet logistik for hjørnesamlinger
- med lav bundskinne (10 og 15 mm) eller med automatisk styrede bundtætninger
- dørblade med sokkelprofiler eller i omløbende konstruktion
- det findes profiler til indbygningen i facaden, kompatibel til TRIGON FS
- med systemvarianter som WS 075 FD (front door) og WS 075 CD (classic design)
- WS 075 DS med klemfri bagkant til skoler, børnehaver etc.

### Åbningsmuligheder/beslag

- som indadgående og udadgående døre , 1- eller 2-fløjet
- som trafik – eller svingdør
- ny udviklede HUECK-design-greb
- med påliggende hængsler med 3-dimensional justering eller med rullehængsler i natureloksal, i RAL eller i rustfrit stål

### Dimensioner

Døre maks. 1.500 x 3.100 mm og maks. 250 kg (heavy duty)

### Fyldinger

Fyldinger op til 54 mm

### Klassificeringer

- $U_f \geq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Slagregntæthed EN 12208 klasse 7A
- Lufttæthed EN 12207 klasse 4
- Vindlast EN 12210 klasse C4/B4
- Indbrutsikring DIN EN 1627 som RC1 , RC2 og RC3
- Mekanisk holdbarhed EN 12400, klasse 5
- Lydklassificering  $R_w$  42 (-1; -5)
- Godkendt dørsystem til EN 179 og til EN 1125 med pushbar