



Vindues-facadesystem

BRONZE



Konstruktion

- vinduesfacade som baserer på platformen LAMBDA WS 075 med høj isolerende profiler eco/plus/pro
- kun 50 mm i ansigtsarealen og i facadeoptik
- med forskellige optiske løsninger til den udvendige facadeside, kompatibel til TRIGON FS
- fremstilling og montage som elementfacade (unitized system)
- skjult vanddræn
- åbning med nyt udviklet, skjult HUECK drej-kipbeslag system GEN 4.0

Åbningsmuligheder

Kan udføres som faste felter med integrerede drej-kipvinduer standard og som IS, integrated sash (skjult vindue), drejkip / kvd

Dimensioner

- faste felter i overensstemmelse med statiske krav
- drej- og drejkipvinduer i maks. 1.600 x 2.500 mm med synlige og skjulte beslag system Lambda WS075 og WS075 IS

Fyldinger

faste felter op til 52 mm, vinduer op til 63 mm

Klassificeringer

- $U_f \geq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Slagregntæthed EN 12208 klasse 9A hhv. E 1350 Pa
- Lufttæthed EN 12207 klasse 4
- Vindlast EN 12210 klasse C5/B5
- Mekanisk holdbarhed EN 12115 klasse 4
- Indbrutsikring EN 1627 som RC2

