



HUECK Lambda WS 075 IS

Vinduer til dagens byggeri



BRONZE

Konstruktion

- 75 mm-profilsystem i aluminium med LambdaTherm isolering eco/plus/pro
- slanke profilgeometrier f.o.m. 68 mm
- symmetriske profilkamre til fordelagtigt isothermforløb og til forenklet logistik for hjørnesamlinger
- det findes profiler til indbygningen i facaden TRIGON FS og UNIT L
- kompatibel til LAMBDA WS 075, DS 075 og til WS 075 FC

Åbningsmuligheder/beslag

- som faste partier/drej-kip/kip/kip-før-drej/løs post
- WS 075 IS med nyt udviklet HUECK GEN4.0 beslag til hurtig montage, findes både som skjult og som synligt beslag
- ny udviklede HUECK-design-greb

Dimensioner

Vinduer maks. 1.250 x 2.835 mm med 180 kg skjult beslag, ellers 1.400 x 2.000 mm

Fyldinger

Fyldinger op til 50 mm

Klassificeringer

- $U_f \geq 0.89 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Slagregntæthed EN 12208 klasse 9A hhv. E 1200 Pa
- Lufttæthed EN 12207 klasse 4
- Vindlast EN 12210 klasse C4/B4
- Mekanisk holdbarhed EN 13115 klasse 4
- Indbrutsikring DIN EN 1627 som RC2 og RC3
- Lydklassificering Rw 48 (-1; -4)