



HUECK Lambda WS 075

Vinduer til dagens byggeri

BRONZE



Konstruktion

- 75 mm-profilsystem i aluminium med LambdaTherm isolering i eco/plus/pro
- slanke profilgeometrier f.o.m. 80 mm
- symetriske profilkamre til fordelagtigt isothermforløb og forenklet logistik for hjørnesamlinger
- udførelser som CD (classic design), RD (round design) eller FC (facadeconstruction) tilbyder en stor design variation i systemet
- bundprofiler med lav bundskinne til terrassedøre står til rådighed
- det findes profiler til indbygningen i facaden TRIGON FS og UNIT L
- kompatibel til Lambda DS 075 og til Lambda FB

Åbningsmuligheder/beslag

- som faste partier/drej-kip/kip/kip-før-drej/løs post/parallelskyde
- WS 075 med nyt udviklet HUECK GEN4.0 beslag til hurtig montage, findes både som skjult og som synligt beslag
- ny udviklede HUECK-design-greb i låsbart eller børnesikret udførelse

Dimensioner

vinduer maks. 1.635 x 2.835 mm, op til 300 kg som sidehængt og op til 250 kg som drej-kip, andre åbninger se katalog GEN4.0

Fyldinger

Faste felter op til 53 mm // vinduer op til 63 mm

Klassificeringer

- $U_f \geq 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$
- slagregntæthed EN 12208 klasse 9A hhv. E 1350 Pa
- lufttæthed EN 12207 klasse 4
- vindlast EN 12210 klasse C5/B5
- mekanisk holdbarhed EN 12115 klasse 4
- indbrutsikring DIN EN 1627 som RC2 og RC3
- lydklassificering Rw 47 (0; - 2)

